

# E70



1. Hebeln Sie die Lüftungsblende der Klimaanlage des Originalfahrzeugs mit einem Hebelbrett heraus.



2. Hebeln Sie die Lüftungsblende der Klimaanlage des Originalfahrzeugs mit einem Hebelbrett heraus.



3. Hebeln Sie die Lüftungsblende der Klimaanlage des Originalfahrzeugs mit einem Hebelbrett heraus.



4. Hebeln Sie die Lüftungsblende der Klimaanlage des Originalfahrzeugs mit einem Hebelbrett heraus.



5. Entfernen Sie die Lüftungsblende der Klimaanlage des Originalfahrzeugs.



6. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des ursprünglichen Luftauslasses der Klimaanlage.



7. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des ursprünglichen Luftauslasses der Klimaanlage.



8. Entfernen Sie die Original-Fahrzeugblende



9. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der originalen Klimaanlagenblende.



10. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der originalen Klimaanlagenblende



11. Hebeln Sie die ursprüngliche Klimaanlagenblende mit einem Hebelbrett heraus



12. Hebeln Sie die ursprüngliche Klimaanlagenblende mit einem Hebelbrett heraus.



13. Entfernen Sie die Klimaanlagenblende des Originalfahrzeugs



14. Ziehen Sie das Flachkabel des CD-Players aus dem Originalfahrzeug ab.



15. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Original-CD-Players

# E70



16. Stecken Sie den Kabelbaum des Original-Fahrzeughosts ab



17. Die Glasfaser des Original-Fahrzeughosts wird mit unserem Kabelbaum verbunden



18. Installieren Sie die spezielle Halterung für unseren Host



19. Übertragen Sie das AUX-Verlängerungskabel 20. AUX-Verlängerungskabel anschließen



21. Schließen Sie das AUX-Verlängerungskabel an die Schnittstelle der Aufbewahrungsbox an



22. Entwurfsskizze nach dem Laden



23. Entwurfsskizze nach dem Laden



24. Entwurfsskizze nach dem Laden