Bootlogo ändern: Datei vorbereiten

Für 10,25-Zoll-Linux-Display im W205 / NTG 5.0, LINUX-X-KSW-Slim. Android- und Linux-Dateien sind nicht austauschbar. Diese Anleitung gilt nur für den unten genannten Gerätestand.

1 Gerät und Software abgleichen

OS: 20260109-C9EB0A31-YT10.25(QC1025)
APP: BC-Ge-20260813_160053
MCU: 881670tKSW-BC-FLU-ZK-260727

Die Versionsinformationen im Einstellungsmenü Ihres Nachrüstdisplays vergleichen und fotografieren. Bei anderem Gerätestand zuerst CarDisplayShop kontaktieren.

2 JPG mit den neuen Maßen speichern

Datei	Vorgabe
Format	JPG / JPEG
Dateiname	Boot_logo.jpg
Breite × Höhe	720 × 1920 oder 480 × 1280 Pixel

Breite zuerst, Höhe danach: Hochformat. Die neuen Herstellermaße sind gegenüber 1920 × 720 bzw. 1280 × 480 vertauscht. Diese früheren Querformat-Versuche wurden mit einer Fehlermeldung abgewiesen.

Der Hersteller nennt den Namen Boot_logo; die Endung .jpg wurde vom betroffenen Gerät bereits erkannt. Dateiendungen am Computer einblenden: nicht versehentlich Boot_logo.jpg.jpg speichern. In den Dateieigenschaften die tatsächlichen Pixelmaße prüfen; eine Umbenennung allein ändert das Bildformat nicht.

Noch nicht bestätigt: JPEG-Encoding (Baseline/Progressive), maximale Dateigröße, USB-Dateisystem und Drehrichtung des Bildinhalts. Keine zusätzliche 90°-Drehung oder Neuformatierung auf Verdacht. Eine vom Hersteller geprüfte Testdatei liegt noch nicht vor.

USB-Import und Ergebnis prüfen

3 USB-Stick vorbereiten

Den bereits vom Display erkannten USB-Stick verwenden. Vorhandene persönliche Dateien am Computer sichern. Nur eine Logo-Datei gleichzeitig bereithalten; alte Logo-Dateien vom Stick entfernen und die neue Datei dort ablegen, wo der bisherige Import sie erkannt hat. Keine Firmwaredateien oder Upgrade-ZIP hinzufügen.

4 Logo importieren

Vorbereitung: Fahrzeug sicher abstellen. Das Display muss normal funktionieren; Fotos der bisherigen Einstellungen und Versionsdaten sichern. Während eines laufenden Imports USB-Stick und Stromversorgung nicht trennen.

A. Den Stick an denselben USB-Anschluss des Nachrüstdisplays anschließen, der den bisherigen Logo-Import erkannt hat.
B. Den bereits erfolgreich geöffneten Logo-Import verwenden. Nur eine ausdrücklich als Logo-Import erkennbare Abfrage bestätigen; kein System-, MCU- oder Firmware-Update starten.
C. Wird keine eindeutige Logo-Abfrage angezeigt, nichts auf Verdacht auswählen. Ein Foto des Menüs an CarDisplayShop senden.
D. Bis zur angezeigten Erfolgs- oder Fehlermeldung warten. Nur einen vom Gerät angeforderten Neustart ausführen. USB erst entfernen, wenn der Vorgang nachweislich beendet ist.

Ein genauer Menüpfad ist für diesen Build bisher nicht dokumentiert. Daher nennt diese Anleitung keine erfundenen Menübezeichnungen oder Factory-Passwörter.

5 Ergebnis kontrollieren

Nach erfolgreichem Import und dem regulären nächsten Start prüfen: Logo vollständig sichtbar, keine Verzerrung oder falsche Ausrichtung, Menü normal bedienbar. Bei gedrehtem oder beschnittenem Bild nicht wiederholt Dateien ausprobieren; Ergebnis fotografieren und mit den Dateieigenschaften an uns senden.

Fehlerhilfe und Wiederherstellung

6 Wenn der Import fehlschlägt

„Logo resolution is too large, upgrade fail!“: Meldung fotografieren. Sobald der Import beendet ist, den Stick entfernen und den normalen Betrieb prüfen. Dateiname, echtes JPG-Format und Breite × Höhe am Computer kontrollieren. Trotz korrekter Maße erneut abgewiesen? Weitere Versuche stoppen und CarDisplayShop kontaktieren.

Rückkehr zum bisherigen Logo: Eine gesicherte, für genau dieses Gerät freigegebene Originaldatei kann nur über den bestätigten Logo-Import wieder eingespielt werden. Fehlt diese Datei, zuerst bei uns anfordern. Das Entfernen des USB-Sticks stellt das alte Logo nicht automatisch wieder her.

Schwarzes Bild oder Startschleife: Keine fremde Firmware, keinen Factory-Reset und kein erzwungenes Abschalten während eines möglicherweise laufenden Updates ausführen. Für diesen Build liegt noch kein bestätigtes Recovery-Paket vor. CarDisplayShop mit Fehlerfoto, Versionsdaten und Beschreibung des letzten Schritts kontaktieren; wir stimmen die Wiederherstellung gerätebezogen ab.

Support

Bitte mitsenden: Artikel-/Bestellnummer, Versionen, Fehlermeldung, verwendete Datei und Screenshot der Pixelmaße. Öffentlich keine FIN oder persönlichen Daten posten.
info@cardisplayshop.de · 02206 / 9050101

Technischer Stand: Herstellerangabe vom 10.10.2026; Importerkennung und frühere Fehler aus dem geprüften Gerätefall. Die neuen Maße sind noch nicht durch einen erfolgreichen Kundentest bestätigt. Modellbezeichnungen dienen nur der Kompatibilitätsbeschreibung; keine Verbindung zum Fahrzeughersteller.